

Specifikáció/Specification SZÓJAOLAJ / SOYA OIL

Jellemzők/Parameters	Szabvány/ Test Method	Előírás/Limits
Külső / Appearance	vizuális / visual	tájékoztató / informative
Szín / Colour	vizuális / visual	sötét sárga /dark yellow
Víztartalom/Water content (Volumetric Karl Fischer Method) (%)	ASTM D 1364	max.0,40
Összes mechanikai szennyeződés /Total Contamination (%)	ASTM D 4056 AOCS Ca 3d-02	max.0,10
Szabad zsírsavtartalom (FFA) / Free Fatty Acid content (%)	EN 14104	max.1,5
Jódszám/ Iodide number (gJ ₂ /100g)	EN 14111	max.140
Kézi átészterezés / Esterification (manual)		
- biodízel / biodiesel (FAME) (%)	PPM Method	min. 86
- glicerin/gliceryn (%)	PPM Method	max.14
Fém tartalom / Metal content (ppm)		
- Kalcium / Calcium	EN 14538	max. 120
- Kálium / Potassium	EN 14538	max. 80
- Kén / Sulphur	EN ISO 20846	max. 10
- Foszfor / Phosphor	EN 14538 EN 14107	max. 50

Komárom, 2015.05.15.

Aguilarné Vass Erzsébet

.....
Rossi Biofuel Zrt./ Quality Control